

Prestige Facet II



Nouveau filtre
Composants haut de gamme
New crossover
High-end components




**Nouvelle finition
en façade**
New front panel finish



**Renfort interne
optimisé**
Optimized internal
reinforcement

Câblage amélioré
OFC 2 x 2.25 mm²
Enhanced wiring



**Nouveaux pieds
de découplage**
New decoupling feet

Prestige Facet II



Prestige Facet II - 6B



Prestige Facet II - 8B



Prestige Facet II - 14F



Prestige Facet II - 24F



Prestige Facet II - 34F



Prestige Facet II - 11C



Prestige Facet II - 14C



Prestige Facet II - 6ATM



Prestige Facet II - 7SR



Prestige Facet II - 14LCR




www.elipson.com



Prestige Facet II
6B



Prestige Facet II
8B



Prestige Facet II
14F


Type	Enceinte bibliothèque 2 voies - Bass-reflex Bookshelf loudspeaker 2 way - Bass-reflex	Enceinte bibliothèque 2 voies - Bass-reflex Bookshelf loudspeaker 2 way - Bass-reflex	Enceinte colonne 2 ½ voies - Bass-reflex Floorstanding loudspeaker 2 ½ way - Bass-reflex
Puissance Power	70W RMS	85W RMS	150W RMS
Ampli. recommandée Recommended amplifier	20 - 100W	30 - 120W	40 - 200W
Haut-parleurs Drive-units	Tweeter : 25 mm Grave-médium : 140 mm Tweeter : 1" Mid-woofer : 5"	Tweeter : 25 mm Grave-médium : 170 mm Tweeter : 1" Mid-woofer : 7"	Tweeter : 25 mm Grave-médium : 170 mm Grave : 170 mm Tweeter : 1" Mid-woofer : 7" Woofer : 7"
Réponse en fréquence Frequency response	57 Hz - 25 kHz (±3dB)	47 Hz - 25 kHz (±3dB)	38 Hz - 25 kHz (±3dB)
Sensibilité Sensitivity	90 dB / 1W / 1m	91 dB / 1W / 1m	92 dB / 1W / 1m
Filtre répartiteur Crossover	2800 Hz - 18 dB / 18dB	2700 Hz - 18 dB / 18dB	600 & 2500 Hz - 12 dB / 12 dB / 18 dB
Impédance nominale Nominal impedance	6 Ω	6 Ω	6 Ω
Impédance minimale Minimum Impedance	5 Ω @ 220 Hz	5,6 Ω @ 180 Hz	4,5 Ω @ 220 Hz
Fréquence d'accord bass-reflex Tuned bass-reflex frequency	60 Hz	51 Hz	35 Hz
Dim. sans/avec* pieds Size without/with* feet	L176 x H298 x P223 mm W176 x H298 x D223 mm	L207 x H340 x P323 mm W207 x H340 x D323 mm	L207 x H990 x P303 mm L207 x H1030 x P303 mm* W207 x H990 x D303mm W207 x 1030 x D303mm*
Espace d'encombrement Space requirements	-	-	L276 x P359 mm W276 x D359 mm
Poids sans/avec pieds Weight without/with feet	6,3 kg / -	9 kg / -	19,7 kg / 20,2 kg
Finitions Finishes	Noir, Blanc, Noir/Noyer Black, White, Black/Walnut	Noir, Blanc, Noir/Noyer Black, White, Black/Walnut	Noir, Blanc, Noir/Noyer Black, White, Black/Walnut




Prestige Facet II - 8B



Prestige Facet II - 14F & 6ATM



Prestige Facet II
24F



Prestige Facet II
34F



Prestige Facet II
11C

Type	Enceinte colonne 3 ½ voies - Bass-reflex Floorstanding loudspeaker 3 ½ way - Bass-reflex	Enceinte colonne 3 voies - Bass-reflex Floorstanding loudspeaker 3 way - Bass-reflex	Enceinte centrale 2 voies - Close Centre loudspeaker 2 way - Sealed
Puissance Power	250W RMS	300W RMS	120W RMS
Ampli. recommandée Power amplifier	50 - 350W	70 - 350W	30 - 150W
Haut-parleurs Drive-units	Tweeter : 25 mm Médium : 170 mm Graves : 2 x 210 mm Tweeter : 1" Mid-range : 7" Woofers : 2 x 8"	Tweeter : 25 mm Médiums : 2 x 170 mm Graves : 2 x 250 mm Tweeter : 1" Mid-ranges : 2 x 7" Woofers : 2 x 10"	Tweeter : 25 mm Grave-médiums : 2x140mm Tweeter : 1" Mid-woofers : 2 x 5"
Réponse en fréquence Frequency response	28 Hz - 25kHz (±3dB)	25Hz - 25kHz (±3dB)	55Hz - 25kHz (±3dB)
Sensibilité Sensitivity	93dB / 1W / 1m	94dB / 1W / 1m	92dB / 1W / 1m
Filtre répartiteur Crossover	350, 600 & 3800 Hz - 12dB - 12dB / 6dB - 12dB / 18dB	230 & 4500 Hz - 12dB / 12dB - 12dB / 18dB	3500 Hz - 18 dB / 18 dB
Impédance nominale Nominal impedance	6 Ω	6 Ω	6 Ω
Impédance minimale Minimum Impedance	3,8 Ω @ 127 Hz	5,3 Ω @ 88 Hz	3,8 Ω @ 187 Hz
Fréquence d'accord bass-reflex Tuned bass-reflex frequency	30 Hz	26 Hz	Clos Sealed
Dim. sans/avec* pieds Size without/with* feet	L244 x H1100 x P361mm L244 x H1140 x P361mm* W244 x H1100 x D361 mm W244 x H1140 x D361 mm*	L295 x H1190 x P376mm L295 x H1230 x P376mm* W295 x H1190 x D376 mm W295 x H1230 x D376 mm*	L470 x H176 x P180 mm W470 x H176 x D180 mm
Espace d'encombrement Space requirements	L320 x P424 mm W320 x D424 mm	L371 x P436 mm W371 x D436 mm	-
Poids sans/avec pieds Weight without/with feet	28,5 kg / 29 kg	43,3 kg / 44 kg	9,1 kg / -
Finitions Finishes	Noir, Blanc, Noir/Noyer Black, White, Black/Walnut	Noir, Blanc, Noir/Noyer Black, White, Black/Walnut	Noir, Blanc, Noir/Noyer Black, White, Black/Walnut



Prestige Facet II
14C



Prestige Facet II
6ATM



Prestige Facet II
7SR



Prestige Facet II
14LCR

Enceinte centrale 2 voies - Bass-reflex laminaire Centre loudspeaker 2 way - Laminar bass-reflex	Enceinte Atmos & surround 2 voies - Close Atmos & surround loudspeaker 2 way - Sealed	Enceinte surround dipolaire 2 voies - Bass-reflex Surround dipolar loudspeaker 2 way - Bass-reflex	Enceinte principale/ centrale/surround 2 voies - Bass-reflex Front/centre/surround loudspeaker - 2 way Bass-reflex
150W RMS	70W RMS	80W RMS	150W RMS
40 - 200W	30 - 120W	30 - 120W	40 - 200W
Tweeter : 25 mm Grave-médiums : 2x170mm Tweeter : 1" Mid-woofers : 2 x 7"	Tweeter pavillon : 25 mm Grave-médium : 140 mm Horn tweeter : 1" Mid-woofer : 5"	Tweeters pavillon : 2x25mm Grave-médium : 140 mm Horn tweeters : 2 x 1" Mid-woofer : 5"	Tweeter : 25 mm Grave-médiums : 2x170mm Horn tweeters : 2 x 1" Mid-woofer : 5"
43Hz - 25kHz (±3dB)	65 Hz - 25 kHz (±3dB)	65 Hz - 25 kHz (±3dB)	53 Hz - 25 kHz (±3dB)
93dB / 1W / 1m	90 dB / 1W / 1m	87 dB / 1W / 1m	93 dB / 1W / 1m
3000 Hz - 18 dB / 18 dB	3900 Hz - 18 dB / 18dB + Dolby Network	1900 Hz - 18 dB / 18dB	3200 Hz - 18 dB / 18 dB
6 Ω	6 Ω	8 Ω	6 Ω
4,5 Ω @ 180 Hz	4,8 Ω @ 7400 Hz	7,5 Ω @ 190 Hz	4,6 Ω @ 202 Hz
57 Hz	Clos Sealed	57 Hz	54 Hz
L600 x H207 x P250 mm W600 x H207 x D250 mm	L207 x H181 x P290 mm	L380 x H220 x P170 mm	L650 x H280 x P170 mm
-	-	-	-
12,7 kg / -	5,1 kg / -	5,3 kg / -	13,3 kg / -
Noir, Blanc, Noir/Noyer Black, White, Black/Walnut	Noir, Blanc, Noir/Noyer Black, White, Black/Walnut	Noir Black	Noir Black